

SANITILE® WB BASE PRIMER

**VYSOCE ÚČINNÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR
S VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ PRO
NASÁKAVÉ POVRCHY (OMÍTKY,
BETON, NÁTĚRY) A NENASÁKAVÉ
POVRCHY (KERAMICKÉ DLAŽDICE,
VYSOKOPEVNOSTNÍ CIHLY)**

SHRNUTÍ HLAVNÍCH PŘEDNOSTÍ

- Vodou ředitelný epoxidový materiál s nevýrazným pachem
- Vynikající přilnavost i na velmi tvrdé a hladké lesklé povrchy
- Dlouhá doba zpracovatelnosti

Popis

SANITILE WB BASE PRIMER je dvousložkový, vodou ředitelný, epoxidový materiál s nevýrazným pachem.

Použití

Sanitile WB Base Primer se používá na zlepšení přilnavosti na velmi hutné neporézní podklady jako jsou keramické dlaždice, vysokopevnostní cihly, tvrdé a lesklé materiály.

Pro renovaci starých nátěrů Sanitile High Gloss.

Slouží i jako základní nátěr (pečetící vrstva) na porézní materiály jako jsou beton, omítky nebo nátěry.

Balení

Balení po 5l.

- Složka A: 4l
- Složka B: 1l

Barva: Bílá

TECHNICKÉ INFORMACE

Teplotní rozsah při nanášení	+5°C - +30°C
Poměr míchání: <ul style="list-style-type: none">• Složka A• Složka B	4l 1l
Doba zpracovatelnosti při 20°C	6 hodin
Hustota	1,4 – 1,5kg/l
Teoretická vydatnost	10m ² /l
Praktická vydatnost	Sníží teoretickou vydatnost až o 20%
Pevné látky	45%
Tloušťka filmu	45µm (suchý) ze 100µm (mokrý)
Vzhled	Matný/bílý
Čas schnutí (+20°C, 50% vlhkost vzduchu)	Suchý na dotek po 4 hod vytvrdnutý po 16 hod
Další nátěr(+20°C, 50% vlhkost vzduchu)	Min. 16 hod Max. 7 dní

POKYNY PRO POUŽITÍ**Podmínky použití**

Všechny volné nebo odlupující se nátěry musí být odstraněny. Poškozený povrch opravte kvalitní vysprávkovou maltou. Může být použito na Sanitile® ILT. Před aplikací nátěru se ujistěte, že plocha je čistá, suchá a zbavená všech nečistot.

Příprava povrchu

Plocha by měla být suchá a zbavená volných částí rzi, nečistot, oleje atd. Očistěte povrch pomocí vhodného mycího prostředku a vody. Nechte uschnout. Poškozený povrch doporučujeme opravit rychleschnoucí cementovou maltou.



Betvar, a.s., Řehořova 42, Praha 3, 130 00

Provozovna: Tiskařská 8a/620, Praha 10 Malešice, 108 01

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3258

Nanášení

Složky je nutné samostatně promíchat před jejich smícháním tak, aby se dobře spojily. Složky A a B jsou dodávány ve správném poměru. Přidejte celý obsah složky B do nádoby se složkou A a důkladně míchejte nejméně 5 minut dokud nezískáte hladkou a homogenní směs. Před aplikací nechte 5 min. odstát.

NEMÍCHEJTE ČÁST BALENÍ. Špatně aktivovaný nebo nesprávně namíchaný produkt může způsobit nižší přilnavost nátěru, nižší odolnost a barevné změny.

Nanášejte válečkem nebo malířským štětcem.

Omezení

- Nenanášejte ani nenechte schnout při teplotách nižších než 5°C
- Neaplikujte může-li dojít ke kondenzaci vodních par na podkladu
- Pokud teplota klesne pod 10°C doba tvrdnutí se prodlužuje
- Pokud je natíraná plocha vystavena povětrnostním vlivům chraňte čerstvý nátěr před deštěm a mrazem

Ředění

Nedoporučuje se.

Čištění

Nářadí omyjte vodou ihned po použití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na chladném a suchém místě při teplotě +5°C - +35°C v původním neporušeném obalu. Chraňte před přímým sluncem a mrazem.

DOBA SKLADOVÁNÍ

V neporušeném obalu: 2 roky při dodržení doporučení pro skladování.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ NA OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

Je třeba pročíst Přehled bezpečnostních údajů a porozumět mu.

TECHNICKÝ SERVIS

Kontaktujte: BETVAR, a.s.

ZÁRUKA

Firmy RPM/Belgium N.V., Alteco Technik GmbH a Betvar, a.s. ručí za to, že veškeré zboží je prosto jakýchkoli závad a že nahradí materiály, u nichž se prokáže, že jsou vadné.

Zde uvedené informace a doporučení jsou výše uvedenými firmami považovány za přesné a spolehlivé.